

Informācija par drukas darbu izejmateriālu sagatavošanu

Plakātu formāts Clear Channel Latvia stendu virsmām –

1. līmējamie plakāti – formāts 1,36 m x 2,98 m

Papīra specifikācija līmētajiem plakātiem

Papīram, kas piemērots lietošanai vides reklāmā, jābūt nekrītotam papīram, bezkoksnes, mitruma izturīgam, vismaz 120 g/m². Vienmēr izmantojiet plakātu papīru ar šķiedrām horizontālā virzienā.

Norādītā gramu masa neietver svara pieaugumu papīra virsmas krītošanas rezultātā. Gaismas necaurlaidībai mitrumā jābūt vismaz 96% un gaismas necaurlaidībai sausumā – vismaz 98%. Ir svarīgi, lai visam piegādātajam papīram būtu horizontālais šķiedras-graudu virziens.

Līmējamie plakāti tiek drukāti uz papīra ar zilo aizmuguri – (BBS 120 g/m²). Krāsas – 4/0, standartā druka no 1 daļas – digitālā druka, 2 daļām – sietspiedē.

2. plakāti izgaismotajiem stendiem – formāts 1,375 m x 2,905 m

Izgaismojamie plakāti tiek drukāti uz abpusēji pārklāta papīra, kas paredzēts izgaismošanai no aizmugures – 150 g/m². Vienmēr izmantojiet plakātu papīru ar šķiedrām horizontālā virzienā.

Iespējama vienpusēja un abpusēja apdruka ar diferencētu krāsu un attēlu intensitāti (4/0 ; 4/2; 4/4/; diena&nakts)

Izgaismojamo plakātu izgatavošana iespējama –

1. Plakāti tiek drukāti uz 150 g/m² abpusēji pārklāta papīra, no divām daļām. Abas daļas savstarpēji saustā savienojumā. Iespējama diferencēta krāsu un attēla intensitāte.
2. Plakāti tiek drukāti uz 150 g/m² abpusēji pārklāta papīra no vienas daļas. Iespējama diferencēta krāsu un attēla intensitāte.
3. Ir svarīgi, lai visam piegādātajam papīram būtu horizontālais šķiedras-graudu virziens.



Ierakstu nesēji un izejmateriālu pārsūtīšanas iespējas:

Zip 100, Jaz 1GB/2GB, CD-ROM, FTP serveris.

Failu formāti:

**Adobe Photoshop v.7, Adobe Illustrator v.10, Macromedia Freehand v.8,
PageMaker v.7**

Visām augšminētajām programmām mēs varam izmantot materiālus, kas sagatavoti līdzvērtīgā vai zemāk numurētā versijā.

Ja izejmateriāli sagatavoti Illustrator, mums nepieciešama pievienota pilna attēla versija – JPG fails.

Fontus nebūtu nepieciešams pievienot, ja teksts ir konvertēts „curve format“.

Visām krāsām jābūt sastādītām CMYK, eventuāli uzrādījumiem Pantone krāsu skalā.
(All colours should be composed from CMYK components, eventually specified according to the PANTONE scale)

Plakāta dizainā izmantojot maza izmēra fontus, šo dizaina fragmentu nepieciešams palielināt un atsūtīt apskates JPG failu uz printera izdrukājamā salasāmā izšķirtspējā!

Izejmateriālu sagatavošana lielformāta iespieddarbiem:

lielformāta plakāti: samazināta attiecība 1:10

rastra transformācijas leņķi: C 15°, M 75°, Y 0°, K 45°

Punkta formāts: elliptical

izejmateriālu izšķirtspēja: 300 dpi attiecīgajā rezolūcijā

* Piezīme: lūdzam neizvietot tekstu un logotipus 5 cm attālumā no plakāta malas